

FULL LINE

osma



Prodotto nello stabilimento:
OSMA di Sanzanni Francesco, via U.Foscolo 36A
26020 Scannabue di P.P.(Cr)
tel. +39 0373982466 fax 0373982443
web: www.osmasnc.com mail: info@osmasnc.com
divisione escavatori: info@batemag.com

QUALITA' E TRADIZIONE

BATEMAG
Escavatore multifunzione tipo "ragno"



Modello	P.40 2WD
Potenza motore	Kw. 31,5 a 2400 g/min.
Marca Motore	Kubota Turbo - TIER III
Peso Kgs.	3800
Larghezza minima	Mt.1.25
Profondità di scavo max	Mt.3.50
Raggio di rotazione 360°	Mt.2.20
Trazione idraulica ruote posteriori	Standard
Impianto ausiliario per martello	Standard



Modello	P.70 2WD
Potenza motore	Kw. 74,5 a 2200 g/min.
Marca Motore	Perkins Turbo - TIER III
Peso Kgs.	8300
Larghezza minima	Mt.1.80
Profondità di scavo max	Mt.4.50
Raggio di rotazione 360°	Mt.2.35
Trazione idraulica ruote posteriori	idrostatica
Impianto ausiliario per martello	Standard



Modello	P.70 4WD
Potenza motore	Kw. 74,5 a 2200 g/min.
Marca Motore	Perkins Turbo - TIER III
Peso Kgs.	9500
Larghezza minima	Mt.1.90
Profondità di scavo max	Mt.4.50
Raggio di rotazione 360°	Mt.2,35
Trazione idraulica sulle quattro ruote	Idrostatica
Impianto ausiliario per martello	Standard



Modello	P.100 2WD
Potenza motore	Kw.106 a 2200 g/min.
Marca Motore	Perkins Turbo - TIER III
Peso Kgs.	10500
Larghezza minima	Mt.2.00
Profondità di scavo max	Mt.5.50
Raggio di rotazione 360°	Mt.2.50
Trazione idraulica ruote posteriori	Idrostatica
Impianto ausiliario per martello	Standard



Modello	P.100 4WD
Potenza motore	Kw. 106 a 2200 g/min.
Marca Motore	Perkins Turbo - TIER III
Peso Kgs.	13800
Larghezza minima	Mt.2.50
Profondità di scavo max	Mt.5.30
Raggio di rotazione 360°	Mt.2.50
Trazione idraulica su quattro ruote	Idrostatica
Impianto ausiliario per martello	Standard