



# DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

## CC900 Rulli Tandem



### Dati tecnici



<b>Peso</b>	<b>CC900</b>
Peso max di esercizio	1665 kg
Peso di esercizio (ROPS)	1600 kg
Peso gruppo (anteriore/posteriore)	750/850 kg
<b>Avanzamento</b>	
Velocità	0-6
Oscillazioni verticali	±13°
Pendenza superabile (teorica)	40 %
<b>Compattazione</b>	
Forza centrifuga	17 kN
Ampiezza nominale	0,4 mm
Carico statico lineare (anteriore/posteriore)	8,3/9,4 kg/cm
Frequenza	70 Hz
Capacità serbatoio acqua (litri)	50 gal.
Capacità serbatoio acqua	110 litri
<b>Motore</b>	
Marca/Modello	Perkins 403D-11
Tipo	Diesel, raffreddato ad acqua
Potenza nominale, SAE J1995	17 kW (23,5 hp) @ 2600 rpm
Capacità serbatoio carburante	23 litri
<b>Implanto idraulico</b>	
Trazione	Pompa con pistone assiale a portata variabile con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante.
Vibrazione	Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/indietro.
Freno di parcheggio/Freno di emergenza	Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi.

Visitate il sito [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com) per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.  
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.