

## 2906H

### Serie Compact

### Caratteristiche

- Altezza sollevamento: fino ad un'altezza di sollevamento precisa e controllata di 5,8 m.
- Motore: motore diesel Tier III, potente, efficiente ed economico, montato lateralmente.
- Comodità: visibilità totale, sedile e piantone dello sterzo regolabili, comandi personalizzati.
- Fluidità: Un solo joystick gestisce contemporaneamente tutte le funzioni di movimentazione in modo fluido e preciso.

### Dettagli tecnici

- Capacità di sollevamento massima – 2900 kg
- Portata avanti massima – 3,16 m
- Altezza sollevamento – 5,80 m
- Altezza macchina – 2,35 m



## 2906H Specifications

### Generale

<b>Altezza massima di sollevamento</b>	5.800 m
<b>Portata alla massima altezza di sollevamento</b>	2200 kg
<b>Allungamento massimo</b>	3.16 kg
<b>Portata al massimo allungamento</b>	1000 kg
<b>Peso approssimativo in ordine di marcia</b>	6.100 kg
<b>Lunghezza (Forche escluse)</b>	3.89 m
<b>Larghezza</b>	2.11 m
<b>Altezza</b>	2.35 m
<b>Passo (interasse)</b>	2.70 m
<b>Raggio di sterzata</b>	

<b>esterno</b>	5.05 m
<b>Altezza dal suolo</b>	0.34 m
<b>Trasmissione</b>	4x4
<b>Motore</b>	Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp
<b>Trasmissione</b>	Hydrostatic
<b>Pneumatici</b>	405/70-20MPT01
<b>Velocità massima su strada</b>	32 km/h