

3507H

Serie Compact

Caratteristiche

- Altezza sollevamento: fino ad un'altezza di sollevamento precisa e controllata di 6,9 m.
- Motore: motore diesel Tier III, potente, efficiente ed economico, montato lateralmente.
- Comodità: visibilità totale, sedile e piantone dello sterzo regolabili, comandi personalizzati.
- Fluidità: Un solo joystick gestisce contemporaneamente tutte le funzioni di movimentazione in modo fluido e preciso.

Dettagli tecnici

- Capacità di sollevamento massima – 3500 kg
- Portata avanti massima – 3,90 m
- Altezza sollevamento – 6,90 m
- Altezza macchina – 2,45 m



3507H Specifications

Generale

Altezza massima di sollevamento	6.90 m
Portata alla massima altezza di sollevamento	2600 kg
Allungamento massimo	3.90 m
Portata al massimo allungamento	1350 kg
Peso approssimativo in ordine di marcia	7400 kg
Lunghezza (Forche escluse)	4.23 m
Larghezza	2.33 m
Altezza	2.45 m
Passo (interasse)	2.98 m
Raggio di sterzata	

esterno	5.05 m
Altezza dal suolo	0.46 m
Trasmissione	4x4
Motore	Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp
Trasmissione	Hydrostatic
Pneumatici	405/70-24MPT01
Velocità massima su strada	32 km/h