

L2906H

Serie Compact

Caratteristiche

- Altezza sollevamento: fino ad un'altezza di sollevamento precisa e controllata di 5,8 m.
- Motore: motore diesel Tier III, potente, efficiente ed economico, montato lateralmente.
- Comodità: visibilità totale, sedile e piantone dello sterzo regolabili, comandi personalizzati.
- Fluidità: Un solo joystick gestisce contemporaneamente tutte le funzioni di movimentazione in modo fluido e preciso.

Dettagli tecnici

- Capacità di sollevamento massima – 2900 kg
- Portata avanti massima – 3,16 m
- Altezza sollevamento – 5,80 m
- Altezza macchina – 2,00 m



L2906H Specifications

Generale

Altezza massima di sollevamento	5.800 m
Portata alla massima altezza di sollevamento	2200 kg
Allungamento massimo	3.16 m
Portata al massimo allungamento	1000 kg
Peso approssimativo in ordine di marcia	6.100 kg
Lunghezza (Forche escluse)	3.89 m
Larghezza	2.11 m
Altezza	2.00 m
Passo (interasse)	2.70 m
Raggio di sterzata	

esterno	5.05 m
Altezza dal suolo	0.34 m
Trasmissione	4x4
Motore	Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp
Trasmissione	Hydrostatic
Pneumatici	405/70-20MPT01
Velocità massima su strada	32 km/h