

PL

145

155

165

Pale gommiate articolate idrostatiche

Paload
PALAZZANI



Paload skyline



*Dalle antiche Officine Palazzani alla moderna Palazzani Industrie S.p.A.,
più di 70 anni di storia tutta italiana.*

Paload, divisione macchine movimento terra.
Palift, divisione piattaforme aeree semoventi.

Sono marchi Palazzani Industrie S.p.A.

PL Pale gommiate articolate idrostatiche

145
155
165



Cabina skyline.

Cellula integrale, completa di pavimento, montata su antivibranti di grandi dimensioni per un ottimale isolamento acustico. Ampia superficie vetrata, finestratura tetto cabina in vetro. Comfort superiore, grande visibilità

Vetri laterali.

Apribili a 180°, in sagoma con agganci automatici ad alta resistenza. Aerazione ottimale dell'abitacolo

Sedile.

Con tripla regolazione: longitudinale, in altezza e lombare. Molleggio progressivo braccioli regolabili con porta manipolatore integrato (versione pneumatica optional)

Sistema di raffreddamento.

Ad alto rendimento, con radiatore in alluminio a masse affiancate, per favorire la pulizia (fan drive + reverse optional)

Servocomando.

Con impugnatura multifunzionale, con pulsanti comando attrezzature e cambio, per migliorare l'operatività e dedicare sempre la mano sinistra al controllo del volante

Porta di accesso.

La più grande della categoria, apertura in 2 parti

Livellamento.

Meccanico con flottante idraulico standard

Assali.

Carraro, con trazione integrale. Autobloccante automatico proporzionale sugli assali anteriore e posteriore. Ponte oscillante posteriore

Cinematismo "Z".


Nuova generazione del cinematismo, migliore altezza di scarico, migliore escursione benna, maggiori forze di sollevamento e di strappo. Benne di nuovo profilo per miglior penetrazione e riempimento. Lame in acciaio standard antiusura

Freni.

A dischi multipli in bagno d'olio sull'assale anteriore agente sulle quattro ruote. Pompa freni servo assistita idraulicamente (PL 155 PL 165)

Trasmissione.


Idrostatica "Bosh Rexroth", con elevate prestazioni di spinta al vertice della categoria. Cambio plurimarce, carraro, con velocità max da 31 km/h (PL 145) a 40 km/h (PL 155 PL 165)



- 1 Cabina SKYLINE. Ampie superfici vetrate – comandi ergonomici – sedile e joystick multifunzione con regolazioni indipendenti – vetri con apertura in sagoma della macchina e sbloccaggio all'interno cabina – pedale freno con funzione inching idraulico integrato
- 2 Finestratura tetto con vetro
- 3 Attacco rapido idraulico di grandi dimensioni, che non altera il cinematismo standard e non penalizza le prestazioni
- 4 Cofano integrale apribile da dietro e pannelli laterali amovibili. Tutti i filtri e gli indicatori di livello sono posizionati sotto cofano per agevolare la manutenzione. Serbatoio olio posizionato sopra le pompe per evitare cavitazioni. Filtro immerso ad alta capacità.
- 5 Snodo centrale di grandi dimensioni, albero di trasmissione protetto all'interno del telaio, tubi idraulici con passa parete su piastra centrale per evitare danneggiamenti
- 6 Impianto elettrico, filtro aria cabina, impianto di riscaldamento e predisposizione aria condizionata sono concentrati sul lato destro cabina, per facilitare l'intervento e la manutenzione
- 7 Cabina standard
- 8 Cabina elite

TUTTA LA GAMMA PALE GOMMATE PALOAD

MODELLI



GAMMA MEDIA

GAMMA ALTA

	PL145	PL155	PL165	PL185	PL195	PL1105
Sterzata	ARTICOLATA	ARTICOLATA	ARTICOLATA	ARTICOLATA	ARTICOLATA	ARTICOLATA
Motore	4 - 3319 diretta - naturale Potenza (Kw) HP (51,1) 69,5	4 - 3319 diretta - turbo (62,5) 85	4 - 3319 diretta - turbo (62,5) 85	4 - 4400 dir. - turbo-elettronica (76,7) 104	4 - 4400 dir. - turbo-elettronica (95,9) 130,4	4 - 4400 dir. - turbo-elettronica (109) 148,5
Caratteristica benna	Larghezza (mm) - cubatura (m) 5574 - 4900 Altezza di scarico al perno (mm) 3250	2000 - 1,00 5409 - 5900 3335	2100 - 1,15 5595 - 6400 3450	2200 - 1,25 6220 - 8500 3550	2400 - 1,50 6400 - 9000 3680	2540 - 2,10 6600 - 12200 3850

GAMMA ALTA - BRACCIO TELESCOPICO



	PT72	PT82
Sterzata	ARTICOLATA	ARTICOLATA
Motore	4 - 4400 diretta - turbo Potenza (Kw) HP 73,5 - 100	4 - 4400 dir. - turbo intercooler 91,3 - 124
Caratteristica benna	Larghezza (mm) - cubatura (m) 2200 - 1,05 Lunghezza tot. (mm) - peso max (kg) 6100 - 8000 Altezza di scarico al perno (mm) 4725	2400 - 1,25 6225 - 8700 4755

Per verificare tutte le caratteristiche dettagliate, richiedete la scheda tecnica del modello d'interesse.

PRINCIPALI ACCESSORI



Sgombraneve

- Forche per tronchi
- Benna con pinza
- Fresa per asfalto
- Area condizionata - antifurto
- Decespugliatore con testata trinciante



Benna miscelatrice

- Forche Universali
- Benne extra maggiorate
- Benna mordente 4:1
- Braccio allungato
- Lame di usura



Spazzolone con benna

- Attacco rapido idraulico
- Benna a scarico rialzato
- Pesa dinamica elettronica
- Antibeccheggio
- Kit idraulico anteriore



NC354A11

MACCHINA CONFORME ALLA
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE.

Your satisfaction is our success

Ci riserviamo la facoltà di apportare miglioramenti tecnici, pertanto dati e caratteristiche sono solamente indicativi. Le illustrazioni non mostrano necessariamente la macchina in versione standard.

Palazzani

INDUSTRIE

Palazzani Industrie S.p.A.
Via del Pavione, 4 - 25050 PADERNO F.C. (Brescia) Italy
Tel. +39 030 6857073 r.a. - Fax. +39 030 657079
www.palazzani.it - info@palazzani.it