

MINI ESCAVATORE TB 260



PESO	GOMMA	ACCIAIO
Peso operativo macchina kg *		
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	5810	6000

MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello YANMAR	4TNV84T
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	34,3 Kw - 2400 min-1
Coppia massima (Nm)	160,8
Cilindrata (cc)	1995
Capac. Serbatoio carburante (l.)	81

PRESTAZIONI DI LAVORO	
1° Velocità Traslazione (km/h)	2,8
2° Velocità Traslazione (km/h)	4,9
Velocità rotazione torretta (g/min)	9,4
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza di strappo della Benna (kN)	43,2
Forza di strappo del Braccio (kN)	30,4
Pressione al suolo (kpa)	31

IMPIANTO IDRAULICO	
Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	58,3/24,0
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	43,9/20,6
Cap. serbatoio idraulico (l.)	49
Cap. sistema idraulico (l.)	90
Sistema Elettrico	12 V - 90 A
LwA	97
LPA	80

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD		
Cabina ROPS / FOPS / TOPS	Climatizzatore automatico	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Deceleratore automatico	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Pompa travaso gasolio	
Fari lavoro laterali sx e dx	Autoradio	
Sedile ammortizzato regolabile	Presca 12V	
Computer di bordo	Sistema di regolazione flussi ausiliari	



