



2503

Escavatori Compatti < 6 t

2503 - Il classico potente.

2503 di Wacker Neuson garantisce la massima produttività combinata alla migliore ergonomia grazie alla cabina di grandi dimensioni. Il motore diesel Yanmar di grande cilindrata, le dimensioni compatte e la massima stabilità producono sempre risultati d'eccellenza.

- Motori potenti, particolarmente silenziosi e dotati di coppia elevata: la regolazione delle prestazioni complessive consentono di impiegare in modo ottimale la potenza del motore diesel.
- Il collaudato impianto idraulico Wacker Neuson ad alte prestazioni dotato di sistema idraulico aggiuntivo fino allo stelo del cucchiaio.
- Grande accesso e cabina spaziosa che è possibile smontare con pochi interventi manuali.
- Le ruote autopulenti e la particolare silenziosità in base alla progettazione asimmetrica delle ruote e del profilo dei cingoli.

**2503****Escavatori Compatti < 6 t**

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min.	2.485 kg
Peso d'esercizio min.	2.640 kg
Forza di strappo max.	13 kN
Forza di spunto max.	20 daN
Profondità di scavo	2.620 mm
Altezza di scarico max.	2.925 mm
Raggio di scavo	4.515 mm
Lu x La x H	4,410 x 1,370 x 2,370 mm

Dati del motore

Produttore del motore	Yanmar
Modello di motore	3TNV88
Motore	Motore diesel a 3 cilindri raffreddato ad acqua
Cilindrata	1.642 cm ³
Numero di giri	2.200 1/min
Potenza del motore conformità ISO	19,2 kW
Batteria	71 Ah
Capacità del serbatoio	41 l

Impianto idraulico

Pompa di servizio	Pompa a doppia regolazione e pompa idraulica
Portata	76 l/min
Pressione d'esercizio per l'impianto idraulico della lavorazione e di movimentazione	240 bar
Pressione d'esercizio Torno a giostra	200 bar
Numero di giri Torretta	9 1/min
Serbatoio idraulico	27 l



Ruote

Velocità di avanzamento max.	4,4 km/h
Capacità ascensionale	58 %
Larghezza dei pattini	250 mm
Distanza da terra	270 mm

Lama

Larghezza	1.370 mm
Altezza	390 mm
Corsa max. altezza di sollevamento del piatto di livellamento sul piano	390 mm
Corsa max. profondità di esplorazione piatto di livellamento sotto il piano	415 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE	94 dB(A)
Cabina - livello di pressione sonora LpA conformità ISO 6394	74 dB(A)

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.