5001

Dumper gommati: carico utile < 5 t

Il modello - 5001.

I 5.000 kg di carico utile, il cassone a scarico girevole di serie e la sua velocità massima di movimentazione di 25 km/h lo rendono il modello della sua categoria. È in grado di scaricare tutta la sua potenza a terra in qualsiasi momento e con la massima mobilità: il telaio separato dotato di sterzo articolato a pendolo si fa strada fino al traguardo della massima produttività anche sui terreni più impervi e anche con il carichi più elevati.

- Trazione integrale idrostatica a manutenzione ridotta.
- Cassone a scarico girevole; fino a 2.700 l di capienza del cassone con riempimento colmo; carico utile massimo 5.000 kg.
- Ampio accesso all'assistenza tecnica e alla manutenzione grazie al cofano monoblocco del motore ribaltabile verso l'alto.
- Sterzo articolato con passaggio integrato dei tubi flessibili per una protezione ottimale.
- Velocità di movimentazione massima di 25 km/h per rapide operazioni di trasporto.

5001
Dumper gommati: carico utile < 5 t

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Carico utile	5.000 kg
Peso netto	3.220 kg
Capacità del cassone raso	2.000 l
Capacità del cassone colmo	2.700 l

Dati del motore

Produttore del motore	Yanmar
Modello di motore	TD2011 L04
Potenza del motore conformità ISO 3046/1	47,1 kW
Cilindrata	3.619 cm^3
Velocità di avanzamento	25 km/h
Angolo di piega	33 °
Angolo di oscillazione	15 °
Raggio di sterzata	4.425 mm
Capacità ascensionale	50 %
Lu x La x H	4,390 x 1,990 x 2,800 mm

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.