



6503

Escavatori Mobili < 6 t

6503 - Velocità e soluzioni tecniche in una combinazione imbattibile.

Potenza e velocità impressionanti abbinati ad un semplice funzionamento, in breve: taglio dei costi grazie all'efficienza. L'escavatore mobile 6503 Wacker Neuson copre un gran numero di possibilità di applicazioni grazie alle varianti della sua dotazione, monobraccio o braccio regolabile, palloncino o ruote gemellate, circuiti di controllo aggiuntivi per l'impianto idraulico. Grazie alla velocità massima opzionale di 25 km/h è stato fatto un passo in avanti in questo settore. Dotato di trazione integrale, l'escavatore mobile 6503 Wacker Neuson rappresenta la soluzione ideale per i cantieri nei centri cittadini.

- La struttura semplice e robusta è dotata di cabina ribaltabile e di boccole in acciaio intercambiabili nelle posizioni dei cuscinetti di grandi dimensioni.
- Il motore diesel di grande cilindrata dispone di un impianto idraulico ottimizzato.
- Più ergonomia per il conducente.
- Trasmissione High-Speed con un picco massimo di 30 km/h.
- Monobraccio / braccio regolabile: sistema di bracci dotato di un controllo molto sensibile per scavare in modo efficiente fino a 4,2 m di profondità.

**6503****Escavatori Mobili < 6 t**

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min.	6.035 kg
Peso d'esercizio min.	6.305 kg
Forza di strappo	25,8 kN
Forza di spunto	3.890 daN
Profondità di scavo min.	3.540 mm
Altezza di scarico max.	4.305 mm
Raggio di scavo min.	6.240 mm
Lu x La x H	5,880 x 2,085 x 2,875 mm

Dati del motore

Modello di motore	4TNV98-VNS
Cilindrata	3.318 cm ³
Numero di giri	2.100 1/min
Potenza del motore conformità ISO	43,7 kW
Batteria	88 Ah

Impianto idraulico

Portata	186,5 l/min
Pressione d'esercizio per l'impianto idraulico della lavorazione e di movimentazione	225 bar
Pressione d'esercizio Tornio a giostra	235 bar
Serbatoio idraulico	80 l

Ruote

Pneumatici Standard	300/15
Raggio di sterzata	5.300 mm
Larghezza della traccia	1.600 mm
Distanza da terra	270 mm
Velocità di avanzamento Versione da 20 km/h, max.	20 km/h
Velocità di avanzamento Versione da 30 km/h, max.	30 km/h



Lama

Larghezza	1.965 mm
Altezza	400 mm
Corsa sul livello orizzontale, max.	490 mm
Corsa sotto al livello orizzontale, max.	285 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE	98 dB(A)
---	----------

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.