

**WACKER
NEUSON**

9503

Escavatori Mobili > 6 t

9503 - L'escavatore mobile più veloce del mondo.

Con l'introduzione dell'escavatore mobile da 9,5 t più veloce del mondo nella sua categoria, la versione 9503, Wacker Neuson commercializza il suo escavatore mobile più grande e mette in atto una vera rivoluzione nel campo della logistica dei cantieri. La velocità massima di 40 km/h e la capacità del serbatoio del carburante di 170 l incrementano il raggio d'azione di 9503 e consentono anche maggiori percorrenze. La trazione del veicolo (simile a quello di un automezzo) offre anche il massimo comfort possibile. La grande quantità di varianti della dotazione, come ad esempio la lama anteriore / posteriore, supporto della staffa anteriore / posteriore, garantisce la migliore stabilità in tutti i casi d'applicazione.

- Movimenti del braccio fluidi, armoniosi e regolabili con precisione.
- Erogazione della potenza completa ed economica: motore diesel di grande cilindrata dotato di un impianto idraulico ottimizzato e di protezione della macchina.
- I tre tipi di sterzo di 9503: sterzo semplice ed integrale compresa la marcia a granchio.
- Trasmissione High-Speed con un picco massimo di 40 km/h.
- Le staffe regolabili in modo indipendente di 9503 nella parte anteriore e posteriore assicurano la stabilità anche nei terreni ostici.

**9503****Escavatori Mobili > 6 t**

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min.	9.315 kg
Peso d'esercizio min.	9.760 kg
Forza di strappo	40,34 kN
Forza di spunto	5.060 daN
Profondità di scavo min.	3.646 mm
Altezza di scarico max.	4.253 mm
Raggio di scavo min.	6.827 mm
Lu x La x H	6,847 x 2,465 x 2,980 mm

Dati del motore

Produttore del motore	Deutz
Modello di motore	TCD 2,012 L04 2Vm
Motore	Motore turbodiesel a 4 cilindri raffreddato ad acqua
Cilindrata	4.038 cm ³
Numero di giri	2.400 1/min
Potenza del motore conformità ISO	74,9 kW
Batteria	100 Ah

Impianto idraulico

Pompa di servizio	2 pompe di regolazione e pompe idrauliche
Portata	389 l/min
Pressione d'esercizio per l'impianto idraulico di marcia	440 bar
Serbatoio idraulico	120 l

Ruote

Assi Asse anteriore	Asse sterzante oscillante
Assi Asse posteriore	Asse sterzante rigido
Pneumatici Standard	Ruote gemellate 8,25/20
Raggio di sterzata	5.570 mm
Larghezza della traccia	1.942 mm



Distanza da terra	361 mm
Velocità di avanzamento Versione da 30 km/h, max.	30 km/h
Velocità di avanzamento Versione da 40 km/h, max.	40 km/h

Lama

Larghezza	2.465 mm
Altezza	500 mm
Corsa max., sul livello orizzontale	498 mm
Corsa max., sotto al livello orizzontale	132 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE	101 dB(A)
---	-----------

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.