

# PINZA SELEZIONATRICE MB



## AREE DI APPLICAZIONE



CANTIERI  
URBANI



PORTI  
E SCALI MERCI



SEPARAZIONE  
DEI MATERIALI



CENTRI DI  
RICICLAGGIO



CAVE



CANALIZZAZIONI



MANUTENZIONE  
AREE VERDI

## MODELLI



MODELLO	UNITÀ	MB-G350 S4	MB-G450 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
 ESCAVATORE CONSIGLIATO	Ton	≥ 6 ≤ 12	≥ 6 ≤ 12	≥ 6 ≤ 12	≥ 12 ≤ 18	≥ 18 ≤ 25	≥ 18 ≤ 30	≥ 20 ≤ 30
PESO	Ton	0,60	0,60	0,60	0,78	1,615	1,65	2,05
CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	m <sup>3</sup>	0,29	0,29	0,29	0,43	0,44	0,71	1,43
ROTAZIONE	Gradi	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
PORTATA ROTAZIONE	l/min.	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	40 - 70	20 - 35	20 - 35
PRESSIONE ROTAZIONE	bar	> 160	> 160	> 160	> 160	> 220	> 220	> 220
PRESSIONE OLIO (Apertura/Chiusura)	bar	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	-	300 - 400	300 - 400
PORTATA D'OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	l/min.	25	25	25	30	70	70	70



## ACCESSORI



GARANZIA 24 MESI



KIT COPERTURA  
CONTENIMENTO CHELE



KIT AGGIUNTO LAME  
MULTIFUNZIONE



KIT SOLLEVAMENTO  
BASCULANTE CON PROFILI  
IN GOMMA



KIT RICAMBI



KIT MOLTIPLICATORE  
DI FORZA DI ROTAZIONE\*



KIT MIGLIORAMENTO PRESA  
INTERNO CHELE



KIT ELETTRICO  
FUNZIONALITÀ DUE TUBI

\*Portata rotazione 40 ÷ 70 l/min.

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2021 / 09



WWW.MBCRUSHER.COM